

## coated papers

Toner
<b>Water</b>
(eco) Solvent
UV Curable
<b>Latex</b>

# IJM000 Premium Coated Paper, 90/120/140/180/230 gr

**Descrizione Prodotto** Carta Bianca trattata alta risoluzione, finitura "matt coated" sviluppata per inchiostri base acqua dye/pigment, latex

Proprietà Fisiche	Linea	90	120	140	180	230	
Grammatura		90 g/m <sup>2</sup>	120 g/m <sup>2</sup>	140 g/m <sup>2</sup>	180 g/m <sup>2</sup>	230 g/m <sup>2</sup>	ISO 536
Spessore		106 ± µm	149 ± µm	170 ± µm	230 ± µm	295 ± µm	ISO 534
Opacità		89%	93%	95%	97%	98%	ISO 2471
Brillantezza D65		97 ± 2	97 ± 2	97 ± 2	97 ± 2	97 ± 2	ISO 5631-2
Grado di Bianco CIE		150	150	158	158	158	
Rigidità md		6 ± 4 mN	14 ± 5 mN	20 ± 5 mN	48 ± 10 mN	90 ± 15 mN	ISO 2493
Rigidità cd		3 ± 2 mN	7 ± 4 mN	10 ± 4 mN	22 ± 6 mN	40 ± 10 mN	ISO 2493

**Applicazioni/ specifiche** Riproduzioni alta risoluzione, quali poster, presentazioni, rendering, fotografie  
Ottime proprietà di stampa

Altezze (mm) Disponibili	2" Core:									Lunghezza (m)	
		432	480*	610	914	1067	1270	1371	1524	50m	30m
<b>90</b>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<b>120</b>		x		x	x	x			x	x	
<b>140</b>		x		x	x	x			x	x	
<b>180</b>		x		x	x	x			x	x	
<b>230</b>		x		x	x	x			x	x	x

\* lunghezza 100m

Per un riferimento puntuale dei formati disponibili fare sempre riferimento all'ultima pubblicazione del listino Imaging Supplies

**Condizioni di Conservazione** I parametri ottimali sono compresi tra 20 ± 3°C e 50 ± 5% di Umidità Relativa

**Ambiente di Stampa** I parametri ottimali sono compresi tra 18-25°C e 35-70% di Umidità Relativa

**Ambiente, Salute e Sicurezza** Il prodotto rientra tra quei materiali riciclabili senza alcuna specifica scheda di sicurezza richiesta

Proprietà di Laminazione	Cold	Warm	Hot	Cold: il film adesivo si applica solo attraverso la pressione Warm: il film adesivo si attiva con temperature tra: 85°C - 95°C Hot: il film adesivo si attiva con temperature tra: 105°C -130°C
	3	3	1	

3= excellent 2= fair 1= not recommended

**Profili Colore** Verifica le ultime versioni disponibili dei profili colore sviluppati da Canon su [mediaguide.ocs.com](http://mediaguide.ocs.com)

**Confezionamento** Rotolo singolo,

you can

**Canon**